



ININFLAMMABLE



NON-NOCIF



NON-TOXIQUE



STOCKAGE
5°C/30°C



CONDITIONEMENT
18Kg



APPLICATION

PRESENTATION

DETOX F82 est une crème onctueuse blanche destinée au nettoyage des façades en pierres ou bétons polluées par le plomb (pollution liée aux gaz d'échappement). Cette étape de décontamination est particulièrement nécessaire en métropole urbaine avant travaux de ravalement.

DOMAINES D'UTILISATION

DETOX F82 s'utilise exclusivement en extérieur et en zone urbaine lorsque les diagnostics ont démontré la présence de plomb sur les façades. On retrouve souvent ceci sur les monuments historiques en pierre en région parisienne.

MODE D'ACTION

DETOX F82 dissout et garde captif l'ensemble des salissures organiques et surtout séquestre les particules de plomb. Après séchage, il peut être retiré manuellement et sans se déchirer avec beaucoup de facilité.

Les surfaces après traitement sont exemptes de résidus de plomb.

MODE D'EMPLOI

DETOX F82 s'applique à la brosse, mais aussi au rouleau ou à l'aide d'un pistolet Airless. Enduire les surfaces à traiter d'une couche régulière de produit.

Laisser agir **DETOX F82** jusqu'à son séchage à cœur (6 à 7 heures). Il est possible d'appliquer le produit la veille pour un retrait le lendemain.

Le matériel d'application sera nettoyé à l'eau immédiatement après usage.

Après séchage, retirer le masque manuellement, sans à coup, de façon à éviter de le déchirer.

Les surfaces sont propres et débarrassées de la plus grande partie des particules de plomb.


Afin de parfaire le résultat, passer une lingette humide afin d'éliminer les dernières particules.

AVANTAGES

- ✓ Process sans danger
- ✓ Excellente efficacité
- ✓ Mécanisable
- ✓ Particulièrement adapté aux monuments historiques

CONSOMMATION

Elle varie en fonction du niveau d'encrassement de la façade. Elle est communément entre 1kg et 2kg/m².



ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Le produit ne surpollue pas le déchet qui sera éliminé selon la réglementation en vigueur sur les déchets plombés.

SÉCURITÉ

DETOX F82 est sans danger pour l'ensemble des matériaux. Il est exempt de solvants pétroliers ou chlorés ; sans soude ni potasse, il est très faiblement alcalin. Sa formule particulièrement aboutie autorise une action totalement maîtrisée et s'inscrit favorablement dans le cadre d'un usage sur des ouvrages sensibles, monuments historiques, bâtis anciens classés. Porter des gants conformes à la norme EN374 type latex ou nitrile et des lunettes de sécurité.

EMBALLAGE & CONSERVATION

DETOX F82 est présenté en seau plastique de 18 kg net. Stocker à une température comprise entre 5°C et 25°C en emballage fermé. Le produit est stable 6 mois dans son emballage fermé d'origine.

Nota : pour toute autre question concernant le produit ou son application, consulter notre service technique ou notre laboratoire.