

## DÉCAPANT POUR MINIMUM ET PEINTURES AU PLOMB SUR METAUX

Version 03 du 15/01/2019

### PRESENTATION

**DETOX M82** est un gel crémeux blanc d'odeur douce spécifiquement élaboré pour décaper les miniums de plomb et plus généralement les peintures contenant du plomb sur les métaux ferreux.



ININFLAMMABLE

### DOMAINES D'UTILISATION

De façon générale, dans tous les cas où un minimum de plomb est présent, recouvert ou non par une ou plusieurs couches de peintures organiques.



NON-NOCIF



NON-TOXIQUE

### MODE D'ACTION

**DETOX M82** agit par ramollissement et décollement des revêtements en place. Après action, et selon les typologies de peintures recouvrant le minimum de plomb, le retrait s'effectue au riflard, à la spatule anglaise ou à la brosse métallique, sans générer de poussière.



STOCKAGE  
+5°C/+30°C

### MODE D'EMPLOI


**DETOX M82** est livré prêt à l'emploi. Sa rhéologie particulière lui confère une grande facilité d'application à la brosse, au rouleau ou avec un pistolet pneumatique. Appliquer une couche régulière de produit puis laisser agir jusqu'à l'obtention du résultat attendu. Le plus souvent, le temps utile à un décapage à cœur est compris entre 6 heures et 48 heures. Le retrait pourra alors s'effectuer à la spatule, au riflard ou encore à la brosse métallique. Dans certains cas, le retrait s'effectue plus aisément après séchage. La méthodologie devra être validée après essai au cas par cas.




CONDITIONNEMENT  
18Kg

### AVANTAGES

- ✓ Temps d'ouverture très souple
- ✓ Tac exceptionnel
- ✓ Faible odeur
- ✓ Ininflammable
- ✓ pH neutre
- ✓ Non nocif, non toxique
- ✓ Ne provoque aucune réaction dangereuse lorsqu'il est au contact de peintures contenant du plomb



APPLICATION



## DÉCAPANT POUR MINIMUM ET PEINTURES AU PLOMB SUR METAUX

Version 03 du 15/01/2019

### CONSOMMATION

Elle sera définie à l'occasion d'un essai préalable. Le plus souvent comprise entre 0,9 à 1,5 kg/m<sup>2</sup> et par couche.

### ÉLIMINATION DES DÉCHETS

La formule de **DETOX M82** ne sur-pollue pas le déchet. Les résidus de décapage contenant du plomb doivent faire l'objet d'une attention particulière.

Leur collecte et leur destruction répondent à des règles strictes qu'il est impératif de respecter.

### SÉCURITÉ

**DETOX M82** ne présente pas de risque de nocivité pour les utilisateurs ou les occupants des bâtis.

Les règles d'usage devront néanmoins être observées. Le personnel utilisateur devra avoir été formé à ce type de chantier, tant du point de vue technique que du point de vue sanitaire et environnemental.

Des EPI adaptés, lunettes de sécurité, gants conformes à la norme EN374 type butyle et combinaisons de protection devront impérativement être portés. En présence de peintures pulvérulentes, un masque antipoussière type P3 sera également utile pour assurer une sécurité satisfaisante des utilisateurs.

### EMBALLAGE & CONSERVATION

**DETOX M82** est présenté en emballage plastique à ouverture totale de 18 kg net.

Stocker à une température comprise entre 5°C et 30°C en emballage fermé. Le produit est stable 12 mois dans son emballage fermé d'origine.

**Nota : pour toute autre question concernant le produit ou son application, consulter notre service technique ou notre laboratoire.**